

# Eni i-Sint professional 10W-40



## APLICACIONES

**Eni i-Sint professional 10W-40** es un lubricante para motores de 'tecnología sintética' diseñado para cumplir con los requisitos de los motores diésel o de gasolina equipados en turismos y vehículos comerciales ligeros. El producto es adecuado para su uso cuando se requiere la especificación ACEA A3/B4.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 10W-40** ofrece el máximo de las prestaciones por las óptimas propiedades limpiadoras y de dispersión que limitan la formación de los depósitos en el interior del motor y especialmente contrasta la aparición de los depósitos carbonosos en las regiones expuestas a elevadas temperaturas.
- Su fórmula ha sido desarrollada para otorgar al producto una elevada protección de los fenómenos de desgaste.
- La especial atención puesta en la selección de las materias primas presentes en la fórmula contribuye a reducir el consumo de aceite, relacionado con fenómenos evaporativos, por efecto de la baja volatilidad del producto.
- La estabilidad termo-oxidativa permite realizar una eficaz lubricación de los órganos mecánicos del motor en las diferentes condiciones operativas y para toda la vida útil de la carga.

## ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00 quality



# Eni i-Sint professional 10W-40



## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	868
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	92
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	158
Viscosidad a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	224
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

